



FICHE TECHNIQUE

VERSION : 01
Le 01/07/1999
EN-FI-FITEC-01

REF.261

AEROSOL NETTOYANT CONTACT

300 ML

DESCRIPTION :

Présente une bonne compatibilité avec les matériaux utilisés dans les industries électriques, électroniques, mécaniques, photographiques, informatiques. Dégraisse des appareils et accessoires terminés. Electronique : élimination des résidus d'encre photorésistante et de fer à souder déposés sur les circuits imprimés. Nettoyage des composants électroniques. Industrie des machines de bureau : nettoyage des pièces etc...

CARACTERISTIQUES :

BOITIER AEROSOL fer blanc, diamètre 52 mm hauteur 195 mm, recyclable.
VOLUME NOMINAL : 405 ml. REMPLISSAGE CONFORME A LA DIRECTIVE GAMME EUROPEENNE ET A L'ARRETE DU 17 OCTOBRE 1984 A 300 ml net.
POIDS DU GAZ PROPULSEUR : 70 grammes
POIDS DU PRODUIT ACTIF : 204 grammes
PRESSION : 5 à 5.5 bars
DEBIT MOYEN PAR 30 SECONDES : 40 grammes
POIDS NET : 211 grammes
PROPULSEUR : Non halogéné, préserve la couche d'ozone.
NATURE DU PRODUIT ACTIF : Huile silicone en milieu solvanté et parfumé agréablement à l'orange.

MODE D'EMPLOI

NE PAS UTILISER SOUS TENSION, BIEN VENTILER APRES USAGE
Agiter avant emploi, vaporiser sur les pièces à nettoyer en maintenant l'orifice du prolongateur à quelques centimètres.

CLASSEMENT FORMULE :

- Formulation classée au niveau inflammabilité par référence aux arrêtés des 6 janvier 1978 modifié et 20 avril 1994.
- Formulation non classée au niveau de la toxicité par référence à l'arrêté du 21 Février 1990 modifié par l'arrêté du 25 Novembre 1993 à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses.

NOTA : RECIPIENT SOUS PRESSION. A PROTEGER DES RAYONS SOLAIRES ET A NE PAS EXPOSER A UNE TEMPERATURE SUPERIEURE A 50° C. NE PAS PERCER OU BRULER MEME APRES USAGE. NE PAS VAPORISER VERS UNE FLAMME OU UN CORPS INCANDESCENT. CONSERVER A L'ECART DE TOUTE FLAMME OU SOURCE D'ETINCELLES OU D'IGNITION. NE PAS FUMER. CONSERVER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS. NE PAS UTILISER ET CONSERVER SEULEMENT EN ZONES BIEN VENTILEES. NE PAS PULVERISER DE FACON PROLONGEE.