



FICHE TECHNIQUE

VERSION : 01
Le 05/12/2006
EN-FI-FITEC-01

Page 1 sur 1

REF. NP5 / NP30 / NP200 **DILUANT DE NETTOYAGE « PREMIUM 99% »** **5L/30L/200L**

Le diluant de nettoyage « PREMIUM 99 % » est un mélange de solvants prêt à l'emploi, utilisable pour le nettoyage des accessoires d'application et retouches peinture (pistolet, godets, ...).

1. CARACTERISTIQUES

Aspect	Liquide incolore
Odeur	Solvant
Densité	0.846
Point Eclair (coupelle fermée)	- 11 °C
Teneur en eau	< 1 %
Acidité (exprimée en acide acétique)	< 0.02 %
Solubilité dans l'eau (à 20 °C, en % V/V)	6 %
Taux de COV	< 850 g/l

Mélange composé de toluène et d'acétone pur à 99%.

Ce diluant est conforme à la directive 2004/42/CE, applicable au 1^{er} janvier 2007, qui vise à réduire les émissions de COV.

2. MISE EN ŒUVRE DU DILUANT

Ce diluant peut être utilisé pour le nettoyage des peintures solvantées à l'aide d'un chiffon imbibé, au pinceau ou au trempé.

Pour une utilisation sur une machine de nettoyage, vérifier, au préalable, la compatibilité de la machine et du diluant.

Afin d'obtenir un nettoyage d'une efficacité maximale, quelque soit le type d'utilisation :

- Eliminer l'excès de peinture présent sur les éléments à nettoyer
- Nettoyer les éléments le plus rapidement possible après la fin de leur utilisation

3. HYGIENE – SECURITE – REJETS

Avant de mettre en œuvre ce diluant, consulter l'étiquette et la fiche de données sécurité.

Produit classé nocif et facilement inflammable. Contient du toluène.

Lors de toute manipulation ou mise en œuvre du diluant :

- Port de lunettes, gants et vêtements de protection adéquats.
- Utiliser dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas produire de source d'inflammation à proximité – Ne pas fumer.
- Ne pas ingérer, ne pas respirer les vapeurs.

Le solvant souillé conserve le même caractère de dangerosité et doit être manipulé comme tel.

Les bidons vides et le solvant souillé sont des déchets dangereux et doivent être éliminés selon la législation en vigueur. Ne pas rejeter à l'égout ou dans les cours d'eau.

ITEX

ZI VALLEE DU SALAISON – 620 RUE DE LA GARENNE – 34740 VENDARGUES

Tél : 04 67 91 60 50 – FAX : 04 67 91 60 51