



Huile 100% Synthèse 5W30 C2 API SM/SL/CF

Réf.: 65610

DESCRIPTION :

Cette huile moteur « mid SAPS » de basse viscosité de la dernière génération est destinée pour la lubrification des moteurs à essence et diesel des voitures de tourisme, qui sont équipés de systèmes de traitement des gaz d'échappement et qui préconisent une huile économie de carburant.

APPLICATIONS :

Elle est spécialement recommandée pour les voitures de tourisme du groupe PSA (Peugeot, Citroen) où une huile moteur de basses émissions est préférée. Sa basse teneur en cendres garantit un fonctionnement optimal du filtre à particules (FAP).

NIVEAU DE SPECIFICATIONS :

API	SM/CF
ACEA	C2-08
PSA	B71 2290

CARACTERISTIQUES MOYENNES :

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Grade SAE			5W30
Densité à 15°C	D 4052	kg / m ³	856
Viscosité à 40°C	D 445	cSt	57
Viscosité à 100°C	D 445	cSt	10,1
Viscosité à -30°C	D 5293	cP	5500
Indice de viscosité	D 2270		167
Point d'écoulement	D 6892	°C	-39
TBN	D 2896	g KOH/kg	8,2
Point d'éclair COC	D 92	°C	232
Cendres sulfatées	D 874	masse %	0,78

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.