



ATF DEXRON III

Réf. : 3006

DESCRIPTION:

ATF DEXRON III est une huile pour transmissions automatiques à haut indice de viscosité.

AVANTAGES :

- ❖ Très bonne stabilité chimique.
- ❖ Faible variation de la viscosité en fonction de la température.
- ❖ Propriétés anti-usure élevées.
- ❖ Stabilité excellente à l'oxydation.

SPECIFICATIONS:

GM	DEXRON III G (GM 6417M)	MAN	339 F
FORD	MERCON	ZF	TE-ML 02F, 03D, 04D, 09, 11B, 14A, 17C
ALLISON	WSA-M2C-195A (Service Fill)	HAGGLUNDS-	HF-0
CAT	C4	DENISON	
MB	TO-2	VOITH	55.6335 (G607)
	236.1, 236.5, 236.6, 236.7		

APPLICATIONS :

ATF DEXRON III peut être utilisée dans des transmissions automatiques, convertisseurs de couple, directions assistées et circuits hydrauliques, dans lesquels les constructeurs préconisent l'utilisation d'un produit répondant à la norme GENERAL MOTORS ATF TYPE DEXRON III ou DEXRON II E et les exigences de FORD MERCON

CARACTERISTIQUES MOYENNES:

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15°C	D 4052	kg / m ³	862
Viscosité à 40°C	D 445	cSt	34,3
Viscosité à 100°C	D 445	cSt	7,7
Indice de viscosité	D 2270		205
Point d'écoulement	D 6892	°C	-45
Point d'éclair COC	D 92	°C	196
Brookfield viscosité	D 2893	mPa.s	18400
Couleur			rouge

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.