



FICHE TECHNIQUE

VERSION : 01
Le 01/07/1999
EN-FI-FITEC-01

REF.017

AEROSOL PEINTURE NOIRE SATINEE **300 ML**

PROPRIETES :

Résiste à la chaleur jusqu'à 250°C environ.

CARACTERISTIQUES :

BOITIER AEROSOL fer blanc, diamètre 52 mm hauteur 195 mm, recyclable.
VOLUME NOMINAL : 405 ml. REMPLISSAGE CONFORME A LA DIRECTIVE GAMME EUROPEENNE ET A L'ARRETE DU 17 OCTOBRE 1984 A 300 ml net.
POIDS DU GAZ PROULSEUR : 122 grammes
POIDS DU PRODUIT ACTIF : 92 grammes
PRESSION : 3,5 bars
DEBIT MOYEN PAR 30 SECONDES : 44 grammes
POIDS NET : 214 grammes
PRULSEUR : Non halogéné, préserve la couche d'ozone.
NATURE DU PRODUIT ACTIF : Liants et pigments de noir en milieu solvanté.

MODE D'EMPLOI :

Dérouiller éventuellement la surface à traiter. Elle doit être sèche, dégraissée et dépoussiérée. Agiter l'aérosol jusqu'à entendre la bille d'homogénéisation rouler librement sur les parois. Faire une projection d'essai à 25 cm ou 30 cm. Pulvériser légèrement en un mouvement de va et vient. Après chaque utilisation, retourner l'aérosol et appuyer sur le diffuseur pendant quelques secondes pour purger la valve.

CLASSEMENT FORMULE :

- Formulation classée au niveau inflammabilité par référence aux arrêtés des 6 janvier 1978 modifié et 20 avril 1994.
- Formulation non classée au niveau de la toxicité par référence à l'arrêté du 21 Février 1990 modifié par l'arrêté du 25 Novembre 1993 à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses.

NOTA :

RECIPIENT SOUS PRESSION. A PROTEGER DES RAYONS SOLAIRES ET A NE PAS EXPOSER A UNE TEMPERATURE SUPERIEURE A 50° C. NE PAS PERCER OU BRULER MEME APRES USAGE. NE PAS VAPORISER VERS UNE FLAMME OU UN CORPS INCANDESCENT. CONSERVER A L'ECART DE TOUTE FLAMME OU SOURCE D'ETINCELLES OU D'IGNITION. NE PAS FUMER. CONSERVER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS. NE PAS UTILISER ET CONSERVER SEULEMENT EN ZONES BIEN VENTILEES. NE PAS PULVERISER DE FACON PROLONGEE.