



FICHE TECHNIQUE

VERSION : 01
Le 28/08/2016
EN-FI-FITEC-01

REF.005D7

DECALAMINANT MOTEUR DIESEL D7 **LITRES**

CARACTERISTIQUES :

- CONDITIONNEMENT :	Bidon 1L.
- Densité :	Non déterminée
- Aspect :	Liquide
- Odeur :	Caractéristique
- Solubilité dans l'eau :	soluble
- Pression de vapeur à 20°C :	6.7 hPa
- Limites d'explosion :	inférieur : 0.7 Vol% supérieur : 7.5Vol%
- Température d'inflammation :	450°C
- Point éclair :	30°C
- Point d'ébullition :	137°C

APPLICATIONS & PROPRIETES :

- 1) Dégomme les soupapes
 - 2) Evite le colmatage de l'admission
 - 3) Décalamine les têtes de pistons
 - 4) Compatible avec tous les moteurs diesel
 - 5) Réduit la consommation de carburant
 - 6) Supprime les dépôts sur les vannes EGR.
- Réduit la température de combustion en supprimant les suies.

MODE D'EMPLOI :

Verser le flacon de 1Litres avant le remplissage de carburant puis remplir 50/60 litres.
Rouler 30 minutes, de préférence sur autoroute à 3500 tours/min.
Ne pas utiliser de l'essence.
Traitement préventif et curatif à utiliser tous les 25 000 kms.

CLASSEMENT FORMULE :

Contient du solvant naphta aromatique léger.
Liquides et vapeurs inflammables.
Peut irriter et nocif en cas d'ingestion.
Conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.