



FICHE TECHNIQUE

Première Edition :

09/09/09

MAJ 27/07/2011

REF.105IDNG

TRAITEMENT INJECTION 4000 ITEX 300ml

page 1

I. DESCRIPTION :

SPECIAL PROFESSIONNELS

DIESEL

Réduit la consommation.

II. CARACTERISTIQUES :

Protège, nettoie et lubrifie la pompe et les injecteurs. Compatible "FAP" et injecteurs pompes, HDI, CDI, TDCI, CDI, etc...

Rétablit la forme originale des jets et garantit ainsi une meilleure pulvérisation

Permet d'obtenir un ralenti stable, évite les accoups à l'accélération, facilite le démarrage à froid.

Protège de l'oxydation.

Elimine l'eau de condensation et les fumées importantes.

Assure un rendement optimal du moteur.

Compense le manque de lubrification des gazoles désulfurés.

Boîtier diamètre 50 mm / hauteur 190 mm.

Volume net : 300 ml

Carton de 12 unités.

III. MODE D'EMPLOI :

* 1 dose traite jusqu'à 85 litres de carburant.

* A la station, verser le contenu du flacon dans le réservoir de carburant avant de faire le plein ou avant de passer le contrôle technique.

* Renouveler l'opération tous les 4 pleins ou tous les 4000 km en cas de fort encrassement.

* Pour les moteurs 4 temps diesel à injection classique avec ou sans turbo.

* Sans danger pour les pots d'échappement catalytiques.

IV. CLASSEMENT FORMULE :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur simple demande.

ITEX

620 RUE DE LA GARENNE – ZA VALLEE DU SALAISON – 34740 VENDARGUES

Tél : 04 67 91 60 50 – FAX :04 67 91 60 51