



FICHE TECHNIQUE

VERSION : 01
Le 15/11/2005
EN-FI-FITEC-01

REF.105SPB
SUBSTITEX
SUBSTITUT DU PLOMB
BIDON DOSEUR 250ml.

PROPRIETES :

- * Réduit l'exigence en octane du moteur.
- * Permet l'utilisation de carburants non plombés 95 ou 98.
- * Nettoie et lubrifie le système d'alimentation.
- * Diminue les émissions de polluants.
- * Evite la récession des soupapes.
- * Dosage économique 1 pour 1000.
- * Renforce les pouvoirs antioxydants et anti-usure.
- * Maintien en propreté du moteur.

CARACTERISTIQUES :

- * Aspect : Liquide, limpide, coloré.
 - * Couleur : Rose.
 - * Densité : 0,870 à 15° C.
 - * Point éclair : 28° C
 - * Odeur : Solvant.
 - * Point d'écoulement : <-35°
 - * Stabilité au stockage : Excellente.
- Valeurs caractéristiques moyennes données à titre indicatif.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

SUBSTITEX est un additif au potassium (remplaçant du plomb) pour moteurs fonctionnant à l'essence plombée.

MODE D'EMPLOI :

- * **DOSAGE** : 1/1000--10ml pour 10 litres--20ml pour 20 litres—50ml pour 50 litres de carburant sans plomb 95 ou 98.
- * A mettre dans le réservoir d'essence avant le remplissage de carburant.
- * Dévisser légèrement le bouchon, presser modérément le flacon pour remplir le doseur jusqu'à l'obtention de la dose requise pour la quantité d'essence prévue.
- * Dévisser totalement le bouchon du flacon doseur et verser la dose dans le réservoir d'essence, mettre la quantité d'essence correspondant à la dose.

ATTENTION NE PAS UTILISER SUR DES VEHICULES CATALYSES