



FICHE TECHNIQUE

VERSION : 01
Le 01/07/1999
EN-FI-FITEC-01

REF.705

LIQUIDE DE FREINS DOT5 **500ML**

I DESCRIPTION :

- Liquide d'origine synthétique pour freins et embrayage.
- S'emploie dans tous les systèmes de freinage à disques ou à tambours utilisant un liquide synthétique.
- Ne pas mélanger avec les produits type LHM Citroën (organe peints en vert)

II DESCRIPTION TECHNIQUE :

- Aspect : liquide de couleur ambre
- Composition : mélange d'éthers de glycols et de polyéthylène glycol
- Agent anticorrosion
- Agent antioxydant

III CARACTERISTIQUES PHYSICO - CHIMIQUES :

- Point d'ébullition sec tel que : supérieur ou égal à 260°C
- Point d'ébullition humide (+ 2 %V.eau) : supérieur ou égal à 180°C
- Température de vapor look tel que : supérieur ou égal à 245°C
- Température de vapor look humide (+ 2 %V.eau) : supérieur ou égal à 200°C
- % en eau < 0,15 %m

IV MODE D'EMPLOI :

- Produit à utiliser tel quel en remplacement du produit ou en complément
- Ne mélanger qu'avec un liquide de même type
- S'assurer que le circuit est bien purgé.

V PRECAUTION D'EMPLOI :

- Doit être conservé uniquement dans son emballage d'origine et hermétiquement fermé
- A garder propre et à l'abri de l'humidité. Toute pollution par des poussières, de l'eau, des produits pétroliers ou autres matières, peut provoquer des incidents de fonctionnement du système de freinage
- Ne pas réutiliser l'emballage
- Tenir hors de la portée des enfants
- Eviter tout contact avec la peau
- Laver à l'eau en cas de projections