



# FICHE TECHNIQUE

VERSION : 01  
Mise a jour le  
02/11/07

**REF.IT115 - IT115-190 - IT115.6 - IT115.4**  
**Cartouche 400 gr - 5 kg - 50 kg - 190 kg**  
**GRAISSE MULTISERVICE EP**

## APPLICATION :

La graisse **Multiservice EP** est destinée à la lubrification de paliers lisses et paliers roulements fonctionnant dans des conditions normales de charge et de température.

**Multiservice EP** peut être utilisée en industrie, travaux publics, transport, machinisme agricole et dans l'automobile pour le graissage de roulements, paliers lisses, rotules, articulations, cardans...etc.

## AVANTAGES :

Développée à partir d'un épaississant Lithium-Calcium  
**Multiservice EP** possède une bonne polyvalence d'emploi.  
La graisse Multiservice EP se caractérise par :

- un point de goutte élevé
- une bonne stabilité à l'oxydation pour une utilisation jusqu'à 110°C en continu.

**Multiservice EP** résiste bien à l'eau et conserve une stabilité mécanique satisfaisante sous délavage. Grâce à l'ensemble de ses caractéristiques et son bon rapport qualité/prix, **Multiservice EP** permet une lubrification économique tout en préservant le matériel.

## CARACTERISTIQUES :

Caractéristiques	Unités	MULTISERVICE EP
Couleur		<b>Blonde à brune</b>
Epaississant		<b>Lithium-Calcium</b>
Grade NLGI		<b>2</b>
Point de goutte	0°C	<b>160</b>
Nature huile de base		<b>Minérale</b>
Viscosité huile de base à 40°C	mm <sup>2</sup> /S	<b>150</b>
Machine 4 billes-usure 1h/40kg	mm	<b>0.8</b>
Température d'utilisation	0°C	<b>-20 à +110</b>

*Les données ci-dessus correspondent à une production moyenne et ne constituent pas des spécifications.*