



MULTIGRADE SL/CF SAE 5W40

REF.: 24116

DESCRIPTION :

MULTIGRADE SL/CF SAE 5W40 est une huile moteur de haute performance de la dernière génération, spécialement conçue pour répondre aux exigences les plus sévères des constructeurs et formulée avec des huiles de base non conventionnelles et des additifs particulièrement performants.

AVANTAGES :

Excellente fluidité à basse température.
Indice de viscosité exceptionnel.
Espaces de vidange prolongés.

Très faible résistance au démarrage.
Très grande stabilité thermique.

SPECIFICATIONS :

API	SM, SL/CF	PORSCHE	approuvé
ACEA	A3/B4-04	BMW	Longlife 98
VW	502.00 / 505.00	OPEL	GM-LL-B-025
MB	229.3	RENAULT	RN 0710

DOMAINES D'APPLICATIONS :

Moteurs à essence des voitures de tourisme exigeant le niveau de performance le plus élevé.
Moteurs diesel des voitures de tourisme avec turbo et injection directe de carburant.
Longs intervalles de vidange d'huile possibles, selon les recommandations spécifiques des constructeurs.

CARACTERISTIQUES MOYENNES :

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Grade SAE			5W40
Densité à 15°C	D 4052	kg / m ³	856
Viscosité à 40°C	D 445	cSt	86
Viscosité à 100°C	D 445	cSt	14,4
Viscosité à -30°C	D 5293	cP	6100
Indice de viscosité	D 2270		175
Point d'écoulement	D 6892	°C	-42
TBN	D 2896	G KOH/kg	9,6
Point d'éclair COC	D 92	°C	220
Pertes par évaporation	NOACK	masse %	11,5
Cendres sulfatées	D 874	masse %	1,2
HTHS Viscosité at 150°C		cP	3,9

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.

