



# FICHE TECHNIQUE

VERSION : 01  
Le 01/07/1999  
EN-FI-FITEC-01

MAJ 15/02/11

**REF.001**

**AEROSOL MF 90**

**500 ML**

## PROPRIETES :

*Anti-humidité* : neutralise et assure une protection contre l'humidité et la corrosion.

*Dégrippant, Lubrifiant* : dégriffe et lubrifie toutes les surfaces métalliques.

*Dégoudronneur* : dissout les dépôts de goudrons sans danger pour les peintures.

Conseiller aussi pour les cycles, motos, bateaux, les moulinets de pêche, fusils de chasse et tous les emplois domestiques.

## CARACTERISTIQUES :

BOITIER AEROSOL aluminium, diamètre 52 mm hauteur 195 mm, recyclable.

VOLUME NOMINAL : 405 ml REMPLISSAGE CONFORME A LA DIRECTIVE GAMME EUROPEENNE ET A L'ARRETE DU 17 OCTOBRE 1984 A 300 ml net.

POIDS DU GAZ PROULSEUR : 10 grammes

POIDS DU PRODUIT ACTIF : 250 grammes

PRESSION : 5 à 5,5 bars

DEBIT MOYEN PAR 30 SECONDES : grammes

POIDS NET : 343 grammes

PROULSEUR : Non halogéné, préserve la couche d'ozone.

NATURE DU PRODUIT ACTIF : Produit à bas point d'écoulement, huile hydrofugeante et lubrifiante avec additifs antioxydants en milieu solvanté à haut pouvoir dégraissant.

## MODE D'EMPLOI :

En utilisation dégoudronneur : frotter les taches avec un chiffon imprégné puis essuyer avec un chiffon doux.

## CLASSEMENT FORMULE :

- Formulation classée au niveau inflammabilité par référence aux arrêtés du 6 janvier 1978 modifié et 20 avril 1994.
- Formulation non classée au niveau de la toxicité par référence à l'arrêté du 21 février 1990 modifié par l'arrêté du 25 novembre 1993 à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses.

### NOTA :

RECIPIENT SOUS PRESSION. A PROTEGER DES RAYONS SOLAIRES ET A NE PAS EXPOSER A UNE TEMPERATURE SUPERIEURE A 50° C. NE PAS PERCER OU BRULER MEME APRES USAGE. NE PAS VAPORISER VERS UNE FLAMME OU UN CORPS INCANDESCENT. CONSERVER A L'ECART DE TOUTE FLAMME OU SOURCE D'ETINCELLES OU D'IGNITION. NE PAS FUMER. CONSERVER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS. NE PAS UTILISER ET CONSERVER SEULEMENT EN ZONES BIEN VENTILEES. NE PAS PULVERISER DE FACON PROLONGEE.