



75W80 Semi-synthèse API GL, MIL-L-2105 C & D

HD POLYGEAR 75W80W

Réf. : 2300

DESCRIPTION :

75W80 Semi-synthèse API GL est un lubrifiant de qualités supérieures pour engrenages du type "extrême-pression", mis au point spécialement pour les conditions de service les plus sévères (vitesses de rotation élevées, chocs et couples élevés à vitesse lente).

APPLICATIONS :

75W80 Semi-synthèse API GL est recommandé pour les engrenages hypoïdes et conviennent également pour les engrenages coniques à denture hélicoïdale, engrenages à vis sans fin et la plupart des boîtes de vitesse.

SPECIFICATIONS :

75W80 Semi-synthèse API GL répond aux exigences des spécifications suivantes:

API GL 5
 MIL MIL-L-2105 C et D
 Du groupe PSA (Peugeot-Citroën)
 Du groupe FIAT DUCATO pour les transmissions
 Du groupe ROVER (modèles 100/200/400) pour les différentiels.

CARACTERISTIQUES MOYENNES :

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Grade SAE			75W80
Densité à 15°C	D 4052	kg / m³	880
Viscosité à 40°C	D 445	cSt	48.3
Viscosité à 100°C	D 445	cSt	8,5
Indice de viscosité	D 2270		154
Point d'éclair COC	D 92	°C	190
Point d'écoulement	D 6892	°C	-45

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.