



Huile 15W40 API SL/CF/CF-4, ACEA A2/A3/B2/B3/B4

HUILE UNIVERSELLE POUR MOTEURS A ESSENCE ET DIESEL

Réf. : 13236

DESCRIPTION :

Huile 15W40 API SL/CF/CF-4 est huile moteur universelle de haute qualité, apte à tous les véhicules à essence et diesel, particulièrement pour des flottes mixtes.

AVANTAGES :

- ❖ Très grande résistance à l'oxydation.
- ❖ Fortes propriétés détergentes et dispersives.
- ❖ Grand pouvoir neutralisant.
- ❖ Film très résistant.
- ❖ Grand pouvoir lubrifiant.
- ❖ Très large domaine d'utilisation.

NIVEAU DE QUALITE :

API	SJ/CF-4, CF	MAN	271
ACEA	A3-98	ALLISON	C-4
	B3-98 / B4-98	CAT	TO-2
	E2-96 – Issue 2	MACK	EO-K/2
MB	228.1, 229-1	VOLVO	VDS

DOMAINES D'APPLICATIONS :

- ❖ Tous moteurs à essence (multi-soupapes, turbo, etc.).
- ❖ Tous moteurs diesel de voitures de tourisme et camions lourds, même pour des périodes de vidange prolongées.

CARACTERISTIQUES MOYENNES :

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Grade SAE			15W40
Densité à 15°C	D 4052	kg / m³	883
Viscosité à -20°C	D 5293	cP	6850
Viscosité à 40°C	D 445	cSt	107
Viscosité à 100°C	D 445	cSt	14,0
Indice de viscosité	D 2270		132
Point d'écoulement	D 9892	°C	-30
TBN	D 2896	g KOH/kg	6.1
Point d'éclair COC	D 92	°C	228
Cendres sulfatées	D 874	masse %	1,0

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.