



## Huile 100% Synthèse 5W40 PI API SL/CF, ACEA A3/B4/C3 REF. : 21116

### DESCRIPTION :

**Huile 100% Synthèse 5W40 PI** est un lubrifiant à base synthétique, spécialement développé pour répondre aux spécifications les plus sévères de VW (VW 505.01) pour moteurs diesel. Grâce à l'utilisation des dernières technologies, cette huile moteur procure des prestations exceptionnelles aux moteurs Tdi avec injecteurs à pompe et est une protection du catalysateur de l'échappement d'un très haut niveau.

### APPLICATIONS :

**Huile 100% Synthèse 5W40 PI** a été spécialement mis au point pour la lubrification de tous les moteurs Tdi avec injecteurs à pompe. Cette huile convient également pour la plupart des moteurs Euro 4 des voitures de tourisme.

### SPECIFICATIONS :

API	SM/CF	MB	229.31
ACEA	A3/B4-04 / C3-08	BMW	LONGLIFE -04
VW	505.01, 502.00 / 505.00 (2005)	PORSCHE	
FORD	WSS-M2C 917-A	RENAULT	RN 0700, RN 0710

### CARACTERISTIQUES MOYENNES :

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Grade SAE			5W40
Densité à 15°C	D 4052	kg / m <sup>3</sup>	851
Viscosité à -30°C	D 5293	cP	5970
Viscosité à 40°C	D 445	cSt	84.7
Viscosité à 100°C	D 445	cSt	13.9
Indice de viscosité	D 2270		170
Point d'écailir COC	D 92	°C	235
Point d'écoulement	D 6892	°C	-39
TBN	D 2896	g KOH/kg	7.5
Perte par évaporation	NOACK	Masse %	8.3
Cendres sulfatées	D 874	masse %	0.8

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.