



MULTIGRADE LONGLIFE III 5W30

Réf. : 65604

DESCRIPTION :

MULTIGRADE LONGLIFE III 5W30 est une huile de moteur 100% synthétique "low SAPS" de la dernière génération, offrant une économie de carburant et spécialement conçue pour répondre aux exigences "long life III" pour les voitures de tourisme des marques Volkswagen, Audi, Skoda et Seat.

AVANTAGES :

- Frais service d'entretien réduits par des espacements de vidange prolongés.
- Une plus grande longévité des systèmes de traitement des gaz d'échappement ("low SAPs").
- Economie de carburant grâce à une basse viscosité d'huile.
- Excellente protection contre l'usure. Bonne lubrification lors du démarrage à froid.
- Très bonne action détergente et dispersante.

SPECIFICATIONS :

Répond aux normes VW 504.00 et 507.00. Ces normes dépassent presque toutes les spécifications précédentes: 502.00 / 503.00 / 503.01 / 505.00 / 506.00 et 506.01.

ACEA A3/B4

MB 229.51

BMW LL-04

DOMAINES D'APPLICATIONS :

- Cette huile peut être utilisée dans tous véhicules à espacements de vidange prolongés, à l'exception des moteurs V10 TDI avant 2007 et 5 cylindres 2,5 TDI.
- La première génération des moteurs à injecteurs pompe doivent utiliser la norme 505.01.

CARACTERISTIQUES MOYENNES :

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Grade SAE			5W30
Densité à 15°C	D 4052	kg / m ³	849
Viscosité à 40°C	D 445	cSt	70
Viscosité à 100°C	D 445	cSt	11.5
Viscosité à -35°C	D 5293	cP	5600
Indice de viscosité	D 2270		159
Point d'éclair COC	D 92	°C	230
Point d'écoulement	D 6892	°C	-39
TBN	D 2896	g KOH/kg	5.8
Cendres sulphatées	D 874	%	0.6

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.